



## K3-N RT

### Stampante telematica nativa

K3-N RT è per Custom l'evoluzione del prodotto telematico di terza generazione. Con una tecnologia affidabile e un design moderno, K3-N RT oltre a confermare le prestazioni in termini di affidabilità, apre le porte alla comunicazione con l'Agenzia delle Entrate in modo nativo e alla programmabilità da remoto. Il modulo Wi-Fi®/Bluetooth (opzionale), permette un'installazione pulita sul punto cassa, garantendo la sua collegabilità. K3-N RT è stata pensata per l'utilizzo da parte di applicativi sviluppati per la vendita in mobilità o cloud oriented.



## CARATTERISTICHE

- Omologata all'emissione del **"documento commerciale digitale"**
- **WEB SERVICE**
- Potente processore
- Larghezza carta 80mm
- Apertura coperchio automatica ed assistita
- Diametro rotolo carta esterno max. 100mm
- Potente e veloce: 280mm/sec
- RS232+USB+ETHERNET+Wi-Fi®/Bluetooth (opzionale)
- Spessore carta da 55 a 90 g/m<sup>2</sup>
- Taglierina: 1 milione di tagli, taglio totale o parziale
- Testina di stampa MTBF: 200km
- Stampa barcode 1D e 2D (QRcode)
- Montaggio verticale
- Connettore cassetto
- Giornale elettronico su MicroSD
- Memoria di massa per loghi e configurazione files
- Report fiscali, finanziari, statistici e storici
- Stampa loghi in alta qualita' e grafica
- Grafica scontrino personalizzabile e stampa coupon promozionali
- Gestione scontrino Regalo/Garanzia
- Driver Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net, Android
- Protocolli Custom, XON-XOFF
- Omologata per la stampa della fattura su scontrino

## HIGHLIGHTS

- Gestione documento commerciale valido ai fini fiscali (scontrino parlante)
  - Documenti commerciali di "reso" e di "annullo"
  - Indicazione di dettaglio dei pagamenti aggiuntivi
  - Ventilazione IVA corrispettivi telematici
  - Omologato per "Aggiornamento firmware da remoto" (specifiche tecniche RT V.7 e superiori)
  - Omologato alla "Lotteria degli scontrini" tradizionale e istantanea
  - Firmware fiscale firmato digitalmente
-

## SCHEMA TECNICA

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Processore</b>            | 100 Mhz   |
| Giornale elettronico         | MicroSD SLC Industrial "long life" da 3M di righe (circa 600 rotoli), memoria interna di dettaglio su MicroSD   |
| Memoria flash                | Flash SPI 4 MB + 1 MB interna   |
| Memoria RAM                  | 64 MB   |
| Buffer di ricezione          | 16 KB   |
| Risoluzione                  | 203 dpi (8 dot/mm)  |
| Velocità di stampa           | 280 mm/sec  |
| Larghezza carta              | 80 mm regolabile  |
| Grammatura carta             | da 55 a 90 g/m <sup>2</sup>   |
| Dimensione rotolo            | max Ø 100mm   |
| Interfacce                   | RS232, USB, ETHERNET, Wi-Fi®/Bluetooth (opzionale)  |
| Sensori                      | Temperatura testina, presenza carta, coperchio aperto, quasi fine carta   |
| Tastiera                     | Tastiera KB30: inserita in un cassetto sotto la stampante e connessa attraverso un cavo estendibile USB<br>Tastiera USB 35 tasti programmabile KUBE K35<br>Tastiera USB 30 tasti LCD "RX BASED" |
| Display                      | Tutta la famiglia XD e QD; versione con display integrato LCD retroilluminato 2x20 caratteri sfondo blu led bianchi   |
| Scontrino deducibile         | si  |
| Reparti                      | 30 reparti programmabili<br>Gruppi reparti per statistiche aggregate  |
| Forme di pagamento           | 30 personalizzabili   |
| Modificatori vendita         | 8 (sconti e maggiorazioni)  |
| Aliquote IVA                 | 10  |
| Report                       | Fiscali, finanziari, statistici e storici   |
| Grafica                      | Stampa loghi in alta qualità e coupon grafici;<br>Stampa barcode 1D e 2D(QRCODE)  |
| Protocolli                   | CUSTOM, XON/XOFF  |
| Driver                       | Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente;<br>Virtual COM (Windows 32/64 bit);<br>OPOS;<br>JavaPOS;<br>POS.net;<br>Android™   |
| Tool software                | Fiscal RX Configurator, PrinterSet, Virtual COM, Status Monitor   |
| Assorbimento medio           | 2,2 A (12,5% printing rate)   |
| Vita testina                 | 200 Km  |
| Taglierina                   | Vita taglierina 1 milione di tagli<br>Taglio totale o parziale  |
| Temperatura di funzionamento | 0°C + 50°C  |
| Dimensioni                   | 206mm (L)x148mm (P)x140mm (A)   |
| Peso                         | 1,97 Kg   |

---

## MODELLI



### **913HM050100S33**

K3-N RT ETH USB RS232 NERO



### **913HM050200S33**

K3-N RT DISPLAY ETH USB RS232  
NERO

---

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 20 dicembre 2024