

Q3X-N RT

Q3X-N RT è la stampante telematica Custom di terza generazione che supporta lo **scontrino digitale**. Dotata di taglierina e testina a lunga durata, è omologata alla Lotteria degli Scontrini e per aggiornamento firmware da remoto. È infine compatibile con RX Configurator, il software per la configurazione degli archivi tramite PC, e CUSTOM HUB, la piattaforma per gestire i prodotti telematici da remoto.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Omologata all'emissione del " documento commerciale digitale ", Larghezza carta 80mm, Diametro rotolo carta max. 80mm, Velocità di stampa: 140mm/sec e Autocutter con taglio parziale, 1 milione di tagli.

Tra gli altri elementi riportati figurano **Sistema cambio rotolo assistito, Giornale elettronico su MicroSD**, Grafica scontrino personalizzabile, Uscita ricevuta frontale, 2 porte USB, 1 porta Ethernet (RJ45), 1 porta cassetto (RJ12), 1 porta display (RJ11), Wi-Fi /Bluetooth (opzionale), Omologata per la stampa della fattura su scontrino e Report fiscali, finanziari, statistici e storici.

SPECIFICHE TECNICHE

Printing speed (max)	140 mm/sec
Paper roll dimension	80 mm
Interface	Display port;USB device;USB host;Ethernet;Cash drawer;Wi-Fi (optional);Bluetooth (optional)
Drivers	Windows;OPOS;JavaPOS;POS.net;Android

SCHEDA TECNICA

Processore	100 MHz RENESAS FAMILY
Giornale elettronico	MicroSD industriale SLC "Long Life", fino a 3.000.000 di righe (circa 600 rotoli). Giornale elettronico interno (memoria di dettaglio) su MicroSD

Memoria Flash	4 MB (+ 2 MB di memoria interna)
Memoria RAM	2 MB
RAM under battery	64 KB
Risoluzione	200 dpi (8 punti/mm)
Velocità di stampa (max)	140 mm/sec
Larghezza carta	80 mm
Spessore carta	Da 63 a 85 g/m²
Dimensione rotolo carta	80 mm
Interfacce	Porta display, USB device, USB host, Ethernet, cassetto portadenaro, modulo Wi-Fi® opzionale, modulo Bluetooth® opzionale
Sensori	Temperatura testina, presenza carta, apertura coperchio, quasi fine carta
Tastiera	Tastiera USB programmabile KUBE K35 a 35 tasti, tastiera USB KB30 a 30 tasti
Display	Versioni XD, QD e QD2 con display LCD retroilluminato integrato, 2 × 20 caratteri, sfondo blu, LED bianchi
Gestione documenti e certificazione	Gestione documenti commerciali validi ai fini fiscali, resi, annulli, pagamenti aggiuntivi, calcolo IVA, aggiornamento firmware remoto, lotteria degli scontrini, Certificato di Approvazione Nativo, dematerializzazione documenti, firmware fiscale con firma digitale
Ricevuta detraibile	Sì
PLU	30 PLU programmabili, gruppi PLU per statistiche aggregate
Tipi di pagamento	14 tipi di pagamento
Modificatori di prezzo	8 modificatori di prezzo (sconti e maggiorazioni)
Aliquote IVA	12
Report	Report fiscali, finanziari, statistici e storici, trasmissioni dei report telematici
Grafica	Stampa di loghi ad alta qualità, coupon grafici, codici a barre 1D e 2D (QR Code)
Protocolli	CUSTOM, CUSTOM DLL, XON/XOFF, XML Web Services
Driver	Windows®, OPOS, JavaPOS, POS.net, Android™
Software	Fiscal RX Configurator, Virtual COM, Virtual Keyboard, Custom Hub
Consumo tipico	1,3 A
MTBF	> 20.000 ore
Durata testina	150 km
Taglierina	Taglio parziale
Durata taglierina	1.000.000 tagli
Temperatura di esercizio	0°C ~ 50°C
Opzioni	Modulo Wi-Fi®, modulo Bluetooth®
Dimensioni (L × P × A)	140 × 150 × 117 mm
Peso	0,92 kg
Contenuto della confezione	Alimentatore, manuale



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
913FF030300733	Q3X-N RT ETH USB NERO